



Meinberg Funkuhren

Lange Wand 9
D-31812 Bad Pyrmont
Telefon: (0 52 81) 93 09-0
Telefax: (0 52 81) 93 09-30
<https://www.meinberg.de>
info@meinberg.de

DU35S: LED Grossdisplay mit Sekundenanzeige als LED Kreis

LED Grossdisplay DU35S mit Sekundenanzeige als LED Kreis um die Anzeige

Features

- Autarke Quarzuhr
- 20 mA Schnittstelle
- gut sichtbares 50mm hohes LED-Display für Uhrzeit und Datum
- RS-232-Schnittstelle
- Display für externe Uhr
- unbegrenzte Reihenschaltung

Produktbeschreibung

LED Grossdisplay DU35S mit gut sichtbarer 50mm großer LED Anzeige, zu betreiben als

Funkuhr mit integriertem DCF77 Empfänger und DCF Innenantenne AI01 und 5m Kabel (Standard) oder auf Wunsch mit abgesetzter Außenantenne AW02. Antennenkabel können je nach Anforderung vorkonfektioniert werden. Der Anschluss mit der externen Antenne erfolgt über eine BNC Buchse an der Rückseite des Displays

* freilaufende Quarzuhr (mit oder ohne programmierbarer Sommer-/Winterzeitumschaltung) oder

* extern anzusteuern des Display, über seriell Zeit-Telegramm (RS232/20mA)

Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|---|
| Display | LED-Matrix Display (7 Punkte hoch) für Uhrzeit und Datum Ziffernhöhe: 50mm Betrieb als freilaufende Quarzuhr wird durch LED angezeigt (Genauigkeit der Quarzbasis $\pm 1 \cdot 10^{-5}$) |
| Schnittstellen | Eine serielle RS232/20mA-Schnittstelle |
| Serielle Telegrammausgabe | Baudrate: 9600 Baud Datenformat: 7E2 ein aktiver/passiver 20mA-Ausgang (umschaltbar) ein aktiver/passiver 20mA-Eingang (umschaltbar) [1] Ausgabetelegramm : 32 ASCII-Zeichen mit Datums-, Zeit- und Statusinformationen |
| Elektr. Anschlüsse | 1 x 25-polige, 1 x 9-polige Sub-Min-D-Buchse Kaltgeräte-Netzstecker |
| Backup-Batterietyp | Bei Ausfall der Versorgungsspannung Betrieb der Hardwareuhr auf Quarzbasis für min. 100 Stunden |
| Betriebsspannung | 85-264VAC (50/60Hz) / 120-375VDC |
| Gehäuseform | Kunststoffbeschichtetes Stahlblech-Gehäuse in schwarz (optional: weiß), Schutzart IP30 |
| Abmessungen | 323mm x 323mm x 57mm (L x H x T) |
| Temperaturbereich | Betrieb: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) Lagerung: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | Max. 85 % (nicht kondensierend) bei 40 °C |
| Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
| RoHS-Status des Produkts | Dieses Produkt ist RoHS-konform. |
| WEEE-Status des Produkts | Dieses Produkt fällt unter die B2B-Kategorie. Zur Entsorgung kann es an den Hersteller übergeben werden. Die Versandkosten für den Rücktransport sind vom Kunden zu tragen, die Entsorgung selbst wird von Meinberg übernommen. |

Handbuch

Das deutsche Handbuch steht als PDF zum Download zur Verfügung: [2][Download \(PDF\)](#)

Links:

[1] <https://www.meinberg.de/german/products/specs/timestr.htm>

[2] <https://www.meinberg.de/download/docs/manuals/german/du35s.pdf>