



Meinberg Funkuhren

Lange Wand 9 D-31812 Bad Pyrmont Telefon: (0 52 81) 93 09-0 Telefax: (0 52 81) 93 09-30 https://www.meinberg.de

info@meinberg.de

IMS-GPS: Clock-Modul mit GPS-Satellitenempfänger

Dieses Produkt ist für den Einsatz in einem modularen **IMS LANTIME**-System von Meinberg bestimmt. Besuchen Sie die [1] <u>IMS-Informationsseite</u>, um mehr zu erfahren.

Die IMS-GPS ist ein Clock-Modul mit GPS-Empfänger für die Meinberg IMS-Plattform. Der GPS-Empfänger kann über die mitgelieferte Meinberg [2]GPSANTv2-Antenne Satellitensignale der GPS-Konstellation empfangen und dekodieren und damit die integrierte Uhr synchronisieren.

Diese neueste Generation der IMS-GPS-Module wurde auf der Basis von Meinbergs neuer gemeinsamen Technologieplattform entwickelt, damit das bereits umfangreiche Funktionsangebot in der Zukunft immer wieder mit neuen Features für alle Endnutzer kostenlos erweitert werden kann. Erfahren Sie mehr [3]hier.

Features

- 12-Kanal GPS L1 C/A-Code-Empfänger mit einer breiten Auswahl an bestückbaren Oszillatoren
- Umfangreich konfigurierbare Pulssignale, inkl. Puls-pro-Sekunde und Puls-pro-Minute
- RS-232-Schnittstelle zur Zeitstringausgabe und auch zur Synchronisation durch externe Zeitstring & 1PPS-Signal
- Mitgelieferte GPSANTv2-Antenne ermöglicht durch Downconverter-Technologie lange Übertragungsstrecken von bis zu 1100 m (mit Ultraflex Kabel H2010)



Produktbeschreibung

Das IMS-GPS-Clock-Modul ist eine 12-Kanal-Satellitenfunkuhr, deren GPS-Technologie von Grund auf speziell für Zeit und Frequenzsynchronisationszwecke entwickelt wurde. Das GPS-Empfängermodul stellt eine hochgenaue Zeit- und Frequenzreferenz für ein Meinberg IMS-System dar und ist für den Empfang des amerikanischen GPS (Global Positioning System) konzipiert - das ermöglicht den weltweiten Einsatz Ihres Meinberg-Systems.

Funktionsweise

Der integrierte GPS-Empfänger benötigt eine externe abgesetzte GPSANTv2-Antenne und kann Signale von GPS-Satelliten empfangen.

Sobald das IMS-GPS-Empfängermodul erfolgreich initialisiert und synchronisiert ist, verteilt es ein 1PPS (Puls pro Sekunde) Referenztaktsignal und eine 10 MHz Referenzfrequenz. Diese werden dann von den IMS-Ausgangsmodulen verwendet, um eine Vielzahl von spezifischen Ausgangssignalen zu verteilen oder zu erzeugen, die in vielen unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz kommen. Die Präzision und Genauigkeit der beiden genannten Referenzsignale sind entscheidend für die Qualität der Ausgangssignale.

Das Modul ist auch in der Lage, über die MRS-Funktionalität (Multi Reference Source) Ihres IMS-Systems alle verfügbaren Referenzquellen über die GNSS-Signale hinaus zur Synchronisation zu nutzen.

Das IMS-GPS Modul ist Hot-Swap-fähig und wird von einem IMS-System auch im laufenden Betrieb automatisch erkannt und eingebunden.

Einsatz von zwei IMS-Referenzuhren

Das RSC-Umschaltmodul steuert in redundanten Systemen mit zwei IMS-Referenzuhren das Umschalten der Referenzquelle. Die Karte dient der Umschaltung der Impuls- und Frequenzausgänge sowie der seriellen Schnittstellen der angeschlossenen Referenzuhren.



Eigenschaften

| Empfänger | 12-Kanal GPS L1 C/A-Code-Empfänger |
|---------------------------------------|---|
| Eingangsfrequenz | 35,4 MHz (Zwischenfrequenz der GPSANTv2) |
| Statusanzeigen | Status-Info durch 4 LEDs |
| | * Fail: Synchronisationszustand des Moduls |
| | * Ant: Status der Verbindung mit Antenne |
| | * Nav: Status der GNSS-Positionsbestimmung |
| | * Init: Initialisierung der Modulfirmware und Kommunikation mit IMS-Software |
| Antennentyp | Mitgelieferte [2]GPSANTv2 GPS-Antenne mit spezieller Downkonverter-Technik, die eine Absetzung von max. 300 m mit RG58-Kabel, max. 700 m mit RG213-Kabel und max. 1100 m H2010 Ultraflex-Kabel ermöglicht. |
| Synchronisationszeit | Max. 1 Minute im Normalbetrieb Max. 25 Minuten (Durchschnitt 12 Minuten) bei Erstinbetriebnahme oder fehlenden Satellitedaten |
| Frequenzausgänge | Frequency-Synthesizer für beliebige Frequenzen von 0,125 Hz bis 10 MHz, einstellbare Phase, Ausgabe über bspw. [4]IMS-BPE-Module |
| Genauigkeit der Ausgangsfrequenzen | Genauigkeit abhängig vom Oszillator (Standard: OCXO-SQ), siehe [5]Oszillatorliste |
| Pulsausgänge | Diverse programmierbare Pulssignale (TTL-Pegel), mitunter Puls-pro-Sekunde und Puls-pro-Minute, Ausgänge über vier getrennte Kanäle, Bereitstellung über externes Ausgangsmodul (z. B. [4]IMS-BPE-Modul). |
| Genauigkeit der Ausgangspulse | < ±50 ns (OCXO SQ, OCXO HQ, OCXO DHQ) |
| Schnittstellen | RS-232-Schnittstelle zur Zeitstringausgabe und auch zur Synchronisation durch externe Zeitstring & 1PPS-Signal |
| Serielle Telegrammausgabe | Baudrate: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Baud Datenformat: 7E1, 7E2, 7N2, 7O1, 7O2, 8E1, 8N1, 8N2, 8O1 Zeittelegramm: [6]Meinberg Standard-Telegramm, SAT, Uni Erlangen (NTP), SPA, Sysplex, RACAL, NMEA0183 (RMC,GGA,ZDA), Meinberg GPS, COMPUTIME, ION oder [7]Capture-Telegramm |
| Ausgangssteuerung | Puls-, Zeittelegramm- und Frequenzausgänge lassen sich abhängig von Sync-Zustand schalten oder können auch dauerhaft aktiviert sein |



| Unterstützte | |
|--------------------------|---|
| Zeitcode-Formate | Dedizierte Zeitcode-Ausgabe (DCLS/AM) über Ausgangsmodul (z. B. [4] |
| | IMS-BPE-Module) und Eingangsmöglichkeit über Eingangsmodul (z. B. [8] |
| | IMS-MRI-Modul) IRIG B002 (DCLS) / IRIG B122 (AM, 1 kHz-Träger): 100pps, BCD |
| | time-of-year |
| | IRIG B003 (DCLS) / IRIG B123 (AM, 1 kHz-Träger): 100pps, BCD time-of-year, SBS |
| | time-of-day IRIG B006 (DCLS) / IRIG B126 (AM, 1 kHz-Träger): 100pps, BCD time-of-year, year IRIG B007 (DCLS) / IRIG B127 (AM, 1 kHz-Träger): 100pps, BCD time-of-year, year, SBS time-of-day |
| | IEEE1344 (AM, 1 kHz-Träger): Code. It. IEEE1344-1995, 100pps, BCD time-of-year, SBS time-of-day, IEEE1344 Erweiterungen für Datum, Zeitzone, Sommer/Winterzeit und Schaltsekunde im Segment "Control Functions" C37.118: wie IEEE1344, jedoch mit gedrehtem Vorzeichenbit für den UTC-Offset |
| | AFNOR NFS-87500 (AM mit 1 kHz-Träger/DCLS): Code It. AFNOR NFS-87500, 100pps, BCD time-of-year, vollständiges Datum, SBS time-of-day |
| Antennenanschluss | BNC-Buchse |
| Backup-Batterietyp | CR2032 - Knopfbatterie Bei Ausfall der Versorgungsspannung Betrieb der Hardwareuhr auf Quarzbasis und Speicherung der Almanach-Daten im RAM Lebensdauer der Lithiumbatterie: min. 10 Jahre |
| Betriebsspannung | +5 V DC |
| Stromaufnahme | 1,1 A bis 1,4 A (oszillatorabhängig) |
| Mischfrequenz | 10 MHz (vom Empfänger) |
| Temperaturbereich | Betrieb: 0 55 °C (32 131 °F) Lagerung: -20 70 °C (-4 158 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | Max. 85 % (nicht kondensierend) bei 40 °C |
| Garantie | 3 Jahre Herstellergarantie |
| RoHS-Status des Produkts | Dieses Produkt ist RoHS-konform. |
| WEEE-Status des Produkts | Dieses Produkt fällt unter die B2B-Kategorie. Zur Entsorgung kann es an den Hersteller übergeben werden. Die Versandkosten für den Rücktransport sind vom Kunden zu tragen, die Entsorgung selbst wird von Meinberg übernommen. |

Handbuch

Das deutsche Handbuch steht als PDF zum Download zur Verfügung: [9] Download (PDF)



Links:

- [1] https://www.meinberg.de/german/products/modular-sync-system.htm
- [2] https://www.meinberg.de/german/products/gps-antenne-konverter.htm
- [3] https://www.meinberg.de/german/news/meinbergs-naechste-generation-von-gnss-synchronisierten-referenzuhren.htm
- [4] https://www.meinberg.de/german/products/ims-output-modules.htm
- [5] https://www.meinberg.de/german/specs/gpsopt.htm
- [6] https://www.meinberg.de/german/specs/timestr.htm
- [7] https://www.meinberg.de/german/specs/capstr.htm
- [8] https://www.meinberg.de/german/products/ims-mri.htm
- [9] https://www.meinberg.de/download/docs/manuals/german/ims-gps183_sug.pdf