



Meinberg Funkuhren
Lange Wand 9
D-31812 Bad Pyrmont
Telefon: (0 52 81) 93 09-0
Telefax: (0 52 81) 93 09-30
<https://www.meinberg.de>
info@meinberg.de

MBG S-PRO: Überspannungsschutzvorrichtung

Überspannungsschutz mit auswechselbarem Gasableiter für koaxiale Antennenleitungen

Anschluss: N-Connector Buchse-Buchse. Der MBG S-PRO besteht aus dem Überspannungsschutz (Phoenix CN-UB-280DC-BB) und einem Montagewinkel.

Der Überspannungsschutz für koaxiale Leitungen wird in die Antennenzuleitung geschaltet und legt den Außenleiter auf Erdpotential. Der Erdanschluß ist auf möglichst kurzem Wege zu realisieren. Der Überspannungsschutz ist mit zwei N-Norm Buchsen ausgestattet. Der CN-UB-280DC-BB hat keinen dedizierten Eingang/Ausgang und keine bevorzugte Einbaulage.

Features

- Überspannungsschutz für koaxiale Leitungen
- Einfache Montage
- Für Außeninstallationen
- Auswechselbarer Gasableiter, spritzwassergeschützt

Eigenschaften

Antennenanschluss	Anschlussart: N-Connector 50
Stromaufnahme	Nennstrom IN: 5 A (25 °C)
Gehäuseform	Material Gehäuse - Messing vernickelt, Farbe - nickel
Nennableitstoßstrom	In (8/20)µs (Ader-Erde) 20 kA In (8/20)µs (Ader-Schirm) 20 kA
Ansprechzeit	tA (Ader-Erde)
Summenstoßstrom	(8/20)µs 20 kA (10/350)µs 2,5 kA
Erdung	Durch ein Erdungskabel von maximal 1 m Länge und einer Querschnittsfläche von 4 - 6 mm ²
Abmessungen	Höhe: 25 mm, Breite: 25 mm, Tiefe: 67 mm
Schutzart	IP55
Temperaturbereich	-40 °C ... 80 °C
Lieferumfang	Überspannungsschutz und Montagewinkel
Garantie	2 Jahre Herstellergarantie
RoHS-Status des Produkts	Dieses Produkt ist RoHS-konform.
WEEE-Status des Produkts	Dieses Produkt fällt unter die B2B-Kategorie. Zur Entsorgung kann es an den Hersteller übergeben werden. Die Versandkosten für den Rücktransport sind vom Kunden zu tragen, die Entsorgung selbst wird von Meinberg übernommen.

Handbuch

Für dieses Produkt steht kein ONLINE Handbuch zur Verfügung: [1][Anfrage per Mail](#)

Links:

[1] <mailto:info@meinberg.de>