



Meinberg Funkuhren

Lange Wand 9
D-31812 Bad Pyrmont
Telefon: (0 52 81) 93 09-0
Telefax: (0 52 81) 93 09-30
<https://www.meinberg.de>
info@meinberg.de

REL8: Schaltkarte mit 8 Relaisausgängen

Schaltkarte REL8

Schaltkarte REL8 mit 8 bistabilen Relaisausgängen mit je 50 Watt Schaltleistung

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich bzw. wurde ersetzt. Wir leisten natürlich weiterhin Support für die bereits ausgelieferten Geräte. Bitte wenden Sie sich an unsere [1][Verkaufsabteilung](#).

Features

- Keine Änderung der Schaltzustände bei Betriebsspannungsausfall
- Schaltzustände über LEDs kontrollierbar
- Überspannungsschutz in den Ausgängen
- 8 bistabile Relaisausgänge mit je 50 Watt Schaltleistung

Eigenschaften

Statusanzeigen	8 LEDs für Schaltzustandskontrolle
Serielle Telegrammausgabe	Ansteuerung über I2C-Bus-Schnittstelle Die Schaltkarte kann über eine Funkuhr UA509P oder Funkuhr UA509 mit spezieller Software angesteuert werden. Auf diese Weise können mit zwei Schaltkarten bis zu 16 zusätzliche Ausgänge für die UA509P realisiert werden bzw. 8 Ausgänge für die UA509
Relaisausgänge	8 Umschaltkontakte, max. 50W Schaltleistung Überspannungsschutz durch Varistoren in allen Ausgängen (U _{max} = 250V)
Abmessungen der Frontplatte	4TE/3HE (20mm x 128mm)
Elektr. Anschlüsse	48-polige VG-Leiste DIN 41612
Betriebsspannung	+5 V DC
Stromaufnahme	typ. 100mA, max. 450mA
Platinentyp	Europakarte
Platinenformat	160 mm x 100 mm, 1,5 mm Epoxy
Temperaturbereich	Betrieb: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) Lagerung: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Luftfeuchtigkeit	Max. 85 % (nicht kondensierend) bei 40 °C
RoHS-Status des Produkts	Dieses Produkt ist RoHS-konform.
WEEE-Status des Produkts	Dieses Produkt fällt unter die B2B-Kategorie. Zur Entsorgung kann es an den Hersteller übergeben werden. Die Versandkosten für den Rücktransport sind vom Kunden zu tragen, die Entsorgung selbst wird von Meinberg übernommen.

Handbuch

Für dieses Produkt steht kein ONLINE Handbuch zur Verfügung: [2][Anfrage per Mail](mailto:info@meinberg.de)

Links:

[1] <mailto:sales@meinberg.de>

[2] <mailto:info@meinberg.de>